

IP CAMERA SERIES

8800 SERIES



S TARLIGHT CAMERA



IP CAMERA SERIES

8800 SERIES



รายละเอียดสินค้า



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.8" Sony CMOS sensor
- HD 1080P Resolution
- HD lens: 3.6mm@F1.8 / M12
- Day/Night (Auto ICR) / Auto electronic shutter time;
- IR range: 2 array 50m-60m
- Ingress Protection IP67
- Support IPv6 / Onvif protocol;
- 12V DC. / PoE (IEEE802.3af)



รุ่น	HP-88A20ST/PE
เซ็นเซอร์รับภาพ ความละเอียดรูปภาพ เวลาชัตเตอร์ Slow Shutter Mode ค่าการรับแสงน้อย	1/2.8" Sony IMX291 CMOS sensor 1920x1080P 1/50(1/60)s to 1/10,000s Support Color : 0.0001Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR B/W : 0.0001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
การตั้งค่ารูปภาพ	OSD setting, BLC, ATW, Defog, AGC, DWDR, 3DNR Anti flicker, Flip, Mirror, IR-swap
เลนส์	Fixed lens 3.6mm.@F1.8
เลนส์ Lens Mount	M12
อินฟราเรด	IR-Cut filter with auto switch (Full color, B/W)
กลางวัน/กลางคืน IR LED / ระยะ IR	2 Array / 50-60 Meters
วิดีโอ	
การบีบอัดวิดีโอ รูปแบบวิดีโอ Main Stream Resolution Sub Stream Resolution อัตราเฟรมวิดีโอ ประเภทสตรีม Video Bite Rate Bitrate Control	H.264 High profile PAL/NTSC 1080P, 720P, D1 D1, CIF, QCIF PAL: 1080P@25fps / NTSC:1080P@30fps Dual stream (main, sub) 0.1Mbps~8Mbps CBR/VBR
오디오	
การบีบอัดวิดีโอ	G.711a
เครือข่าย	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล HiView DDNS ONVIF เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต	TCP/IPv4 IPv6, HTTP, DHCP, DNS, DDNS PPPoE, SMTP, NTP, UPNP, FTP, RTSP Support Onvif 2.4 IE, VMS
อลารม	
โหมด อลารม IP Filter Mobile Reported	Motion detection, video blind, Email, FTP Support black list and white list Support App push alarm
การบริหารรักษา	
การอัปเดตออนไลน์ การจัดการบัญชี Auto - Reboot	Support Support added max.60 users and permission setting Support
ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต	
RJ45 ออดิโอ อินพุต	x1 (10/100Mbps Ethernet port) x1 (RCA)
Electrical	
เพาเวอร์ซัพพลาย การใช้พลังงาน การใช้พลังงาน POE	DC12V+-10% IR off: 3W. IR on: 8W. Support class 0 (IEEE 802.3af, 15.4 Watt. 48V)
อื่นๆ	
อุณหภูมิในการทำงาน ความชื้นในการทำงาน Ingress Protection น้ำหนัก ขนาด วัสดุ	-10 °C -+ 60 °C 10%-90% RH IP67 535g 195.5x94.5x97.5(mm) Metal

