

# HA-75316

Hybrid H.264 Cloud DVR 75300Series

3-in-1 (AHD/Analogue/IP Camera)



## ลักษณะพิเศษ

- Support Start up Wizard
- Support Covert Image
- Support Privacy Mask Max. 4 Area/Each Ch.
- Support Email Alarm Max. 3 Receivers
- Support Email Alarm Schedule
- Support DDNS (DDNS3322, DYNDNS, NO\_IP, CHANGEIP, DNSEXIT,HIVIEW)
- Support Alarm Motion
- Support PTZ (Protocol Pelco-D, Pelco-P, COAX1, COAX2)
- Support 7 Users
- Support Cloud P2P
- Support Dropbox Cloud Storage (Picture only)
- Support Network Update
- Support Alarm Event (No space on disk, Disk error, Video loss)
- Support Maintain
- Support Mobile Monitoring (iOS, Android)
- Support 2-Way-Audio
- Support AHD-EQ
- Support Vver Scan
- Support Menu GUI Transparency
- Support Pre Recording
- Support Record Schedule (Normal/Motion)
- Support Bitrate Control (Predefined/User-defined)
- Support Capture Schedule (Normal/Motion)
- Support Record Search (General, Event, Pictures)
- Support Quick Backup (File format H.264, AVI, MP4)
- Support HDD Over Write (off, auto, 1days, 3days, 7days, 14days, 30days, 90days)
- Support 2 Mode System (XVR, DVR)
- Support LOG (Search/Backup)
- Support E-Zoom (Local live view, local playback mode, IE live view, IE playback mode)
- Support Instant Playback in Local Live View
- Support SEQ (live view sequence 1/4 mode)
- Support IE Browsers Network Monitoring
- Support CMS
- Support SDK
- Support 17 Language Menu GUI

## บรรจุภัณฑ์รวมอุปกรณ์เสริม

1. DVR x1 Pc.
2. Adaptor 12V/2A (Model CS-1202000) x1 Pc.
3. Remote Control x1 Pc.
4. Battery AAA x2 Pcs.
5. Optical Mouse USB x1 Pc.
6. SATA Cable x 1Pc.
7. Screw x8Pcs.
8. Quick User Manual book x1 Pc.
9. CD Software x1 Pc.

## System Ver. Info.

HW Ver. DM-303  
FW Ver. V7.1.0-20160904

## รายละเอียดสินค้า

การบีบอัดวิดีโอ  
การบีบอัดเสียง  
ชิปเซ็ตหลัก  
AD ชิปเซ็ต  
OS  
GUI  
GUI ความโปร่งใส  
GUI ภาษา  
Pentaplex  
โปรโตคอล  
PTZ โปรโตคอล  
อุปกรณ์โทรศัพท์  
วิดีโอ  
ความละเอียด  
ระบบวิดีโอ  
สตรีมวิดีโอ  
View Mode  
แสดงผล  
ความละเอียดการแสดงผล

จอภาพแสดงตัวอย่าง  
ตัวอย่างเครือข่าย  
อินเตอร์เฟซ  
วิดีโอ อินพุต  
อะดีโอ อินพุต  
อะดีโอ เอาท์พุต  
HDMI เอาท์พุต  
VGA เอาท์พุต  
Ethernet พอร์ต  
USB 2.0  
RS485  
พาวเวอร์ อินพุต  
HDD  
USB Wi-fi  
USB 3G Aircard  
UTC (COC)  
ไอพีแคมเอร์ราอินพุต  
IP Access Bandwidth  
IP-Recording Bandwidth

Maximum output Brandwidth  
อัตราเฟรมทั้งหมดสำหรับ IP  
Onvif  
การบันทึก  
เปลี่ยนเป็นรหัส  
สตรีมหลัก

สตรีมย่อย  
โหมด  
การเล่นย่อยหลัง  
โหมดการค้นหา  
ฟังก์ชัน

สัญญาณเตือนภัย  
โหมด  
Alarm Triggering  
การสำรองข้อมูล  
การสำรองข้อมูลทั่วไป  
รูปแบบการสำรองข้อมูล  
เครือข่ายการสำรองข้อมูล  
สิ่งแวดล้อม  
อุณหภูมิในการทำงาน  
ไฟฟ้า  
พาวเวอร์ อินพุต  
Mechanical  
วัสดุ  
ขนาด  
น้ำหนัก

Standard H.264 High Profile (Baseline,Main Profile, High Profile)  
G.711A  
Hisilicon HI-3521A  
Nextchip NVP6124B  
Embedded Linux  
16bit real color GUI interface support mouse operation  
Support Adjustable  
Support 17 languages (English,Thia,Etc..)  
Live Display, Record, Playback, Backup, Remote Access  
TCP/IP,UDP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,NTP,FTP,UPNP,RTSP  
Support PTZ (Protocol Pelco-D, Pelco-P, COAX1, COAX2)  
iOS, Andriod

1080P, 720P, WD1 Real Time  
PAL/NTSC  
Triple Stream (Main stream, Substream, Mobile Stream)  
Hybrid mode DVR/XVR

HD Analog :1080N/720P/960H  
IP : 1080P/720P  
1/4/9/12/16/25/S.E.Q.  
Live view1,4,6,8,9,10,13,14,16,25,36/Playback 1,4

BNC x16  
RCA x4  
RCA x1  
x1 (1024x768,1280x1024,1440x900,1280x720,1920x1080P)  
x1 (1024x768,1280x1024,1440x900,1280x720,1920x1080P)  
x1 (RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet port)  
x2 (for mouse and USB backup device)  
x1 (for PTZ or Keyboard)  
x1  
SATA x1 (3.5" HDD Max. 6TB)  
Support (Expand VIA USB)  
Support (Expand VIA USB)  
Support

IP x8ch,(only IP up to 24ch)  
24Mbps ~72Mbps  
default is 24 Mbps (decrease one Analog channel can increase 3Mbps)  
32Mbps  
N/A  
Support Onvif 2.3

VBR/CBR  
1080N(960x1080)@10fps. Each Ch. (1024-4096Kbps.)  
720P@10fps. Each Ch.  
960H@25fps. Each Ch.  
IP@25fps. Each Ch.  
352x288@25fps,CBR/VBR, 8-512Kbps)  
Continuous/Manual/Motion detect

General, Event, Pictures  
Pause,Stop,Slow playback, Reverse fast, Fast playback  
Prev file,Next file,Repeat playback,Full screen,Start Edition

Manual, Sensor, Motion Detecion, Exception  
Sent email, Show message, Record

USB Backup, Network backup  
H.264, AVI, MP4 format  
Support (AVI format)

-10°C~+55°C, 10%~90% Humidity

12V DC ± 10%/2A.

Metal Case  
300x227x53mm.  
1180g.