

HA-824B20

HD Analogue Camera

4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)



Key Fetures

1/2.9" Sony IMX323 CMOS Sensor
DSP Nextchip NVP2441H
Progressive Scan
Resolution 1080P
Fixed Iris Lens 4.0 mm.
IR LED 25 Pcs./ IR Distance 15-20 Meters.
Day&Night (IR CUT)
IP66, COC, OSD Menu
Power Input DC12V±10%

Software Fetures


Support OSD Menu
Support AGC
Support SENS-UP
Support Image Color and Brightness adjust
Support DEFOG
Support D-WDR
Support ATW
Support AWB
Support BLC
Support HSBLC
Support 2D/3D DNR
Support Motion Detection
Support Privacy Mask
Support Defect
Support LSC
Support COC
Support Neg. Image
Support Image Freeze
Support Image Mirror

Packag Include Accessories

1. Camera x1 Pc.
2. Quick User Manual book x1 Pc.

Remark

♣ สามารถเข้าเมนูกล้องเพื่อปรับแต่งแสงสีภาพได้หากต้องการหรือปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
หน้างานได้ ผ่านเมนูของเครื่องบันทึกภาพซึ่งรองรับ COC
♣ กล้องสามารถปรับได้ 4 ระบบ AHD,TVI,CVI,CVBS โดยการจำเชื่อมสายไฟซึ่งมีทั้งหมด 3 เส้น
3 สี ที่สายกล้องดังนี้
ถ้าไม่ต่อสายสีใดๆเลย จะเป็นระบบ AHD
ถ้าเชื่อมสายไฟสี ตา+ขาว จะเป็นระบบ TVI
ถ้าเชื่อมสายไฟสี ตา+เขียว จะเป็นระบบ CVI
ถ้าเชื่อมสายไฟสี ตา+เขียว+ขาว จะเป็นระบบ CVBS



Product Specification

Image Sensor	1/2.9" Sony IMX323 CMOS Sensor
DSP	Nextchip NVP2441H
Total Recording Pixels	1920(H)x1080(V) approx. 2.07M Pixels
Frame Rate	Max. 30fps
Video Output	4in1 (AHD,TVI,CVI,CVBS)
CVBS Comet	N/A
Scan	Progressive scan
Synchronization System	Internal
S/N Ratio	58B. (AGC Off)
Video System	PAL/NTSC
Min. Illumination	Color :0.01 Lux/F1.2 with IR ON B/W :0.001 Lux/F1.2 with IR ON
Shutter Speed	1/50(1/60)s to 1/100,000s
Lens Type	Fixed Iris Lens 4.0 mm.
Lens Mount	M12
Iris	Auto Electronic Iris
Day&Night	Support Day&Night
IR-CUT	CDS Control (Ext, Color, B/W, Auto)
IR-CUT Life Time	30,000 Time
IR Type	IR LED 25 Pcs.
IR Distance	15-20M.
IR Intensity	Support IR-SMART
OSD	Support OSD menu (Control by camera cable)/Auto Close Menu
Exposure Mode	ShutterAGC, SENS-UP, Brightness, D-WDR, DEFOG
White Balance	ATW, AWC-SET, INDOOR, OUTDOOR, Manual, AWB
Backlight Compensation	BLC, HSBLC
Noise Reduction	2D-DNR, 3D-DNR
Special Feature	Cam title, D-effect, Motion, Privacy, OSD Language, Defect Neg.Image, Freeze, Mirror, IR Swap
Image Adjust	Sharpness, LSC, GAMMA, Blue-Gain, Red-Gain
UTC (COC)	Support COC
IP Ingress Protection	IP66
Interface	Video Output x1 (BNC Female 1.0Vp-p at 75Ω) Power input x1 (DC Jack)
Power Input	DC12V±10%
Power Consumption	6W.
Working Temperature	-30°C~+40°C
Storage Temperature	-30°C~+60°C
Working Humidity	10%~90% RH
Case Material	Aluminum Build-in Bracket
Weight	539g
Dimension	210x65x60mm.